

bordes- en schilderstrappen) en dubbel oplooptbare trappen.

1.2 Ongevallen met ladders en trappen

Gemiddeld om de andere werkdag wordt er in Nederland aan de Inspectie SZW een ernstig ongeval van een werknemer door een val van een ladder of trap gemeld. Verreweg de meeste daarvan worden opgenomen in het ziekenhuis. Gemiddeld overlijden er 3-4 werknemers per jaar, en houden er ruim 20 per jaar permanent letstel aan over. De ladder en trap behoren daarmee tot de risicovolle arbeidsmiddelen.

Uit de analyse van de aan de Inspectie SZW gemelde arbeidsongevallen van 1998-2009 blijkt dat de slachtoffers de volgende werkzaamheden aan het verrichten waren op een ladder of trap:



Werkzaamheden tijdens ongeval met trap of ladder

| | % Ongevallen |
|---|--------------|
| Schoonmaken/ schilderen | 11% |
| Werken met handgereedschap - gemechaniseerd | 3% |
| Werken met handgereedschap - niet gemechaniseerd | 5% |
| Hanteren van objecten - (de-)installeren/ repareren | 20% |
| Hanteren van objecten - constructie- / bouw gerelateerde werkzaamheden | 11% |
| Klimmen/ dalen met iets in de hand | 11% |
| Klimmen/ afdalen op een ladder (zonder iets in de hand of onbekend) | 32% |
| Overige specifieke fysieke activiteiten (zoals inspecteren/ afstellen/ meten) | 6% |

Oorzaken van val van ladder of trap

| | % Ongevallen |
|--|--------------|
| Verkeerde plaatsing arbeidsmiddel (hoek, borging tegen wegglijden, overstek) | 39% |
| Verlies van lichaamscontrole/ evenwicht | 30% |
| <small>(houdt o.a. verband met vaardigheid, ongeschikte werkzaamheden op de ladder, de tijdsduur ervan, de omgeving, weersomstandigheden, schoeisel, etc.)</small> | |
| Ondeugdelijk arbeidsmiddel/ verkeerde type of afmeting ladder | 23% |
| Verkeerde positie van persoon op ladder/ trapje (te ver reiken) | 9% |
| Gevaarlijke opstelplaats (aanrijdgevaar, aanstootgevaar) | 6% |
| Ongeschikt steloppervlak | 4% |